

A LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ IP-PBX



Micra – a jó képességű alközpont

A Platan cég MICRA IP-PBX telefon alközponti rendszerét kisvállalatok és irodák ellátására tervezték ahol a dolgozók létszáma száz körüli. Különösen alkalmas kisebb leányvállalatok, turista irodák, panziók, vendégházak számára.

MICRA IP-PBX jó megoldás a fejlődő kisvállalatoknak, mert a PBX bővítése olcsó, kényelmes és rugalmas.

A MICRA alközpontra jellemző az egyszerű konfigurálás és felhasználóbarát működés. Kicsomagolás után azonnal üzemképes.



Teljes kiépítés

- 12 analóg fővonal
- 8 ISDN BRA (2B+D) univerzális trónk (trónk és/vagy mellék)
- 24 analóg vagy digitális mellékállomás
- 128 VoIP port

Főbb jellemzők

- Intelligens hívás irányítás (Call Distribution):
 - INFOLINES - 16 szintű hang navigáció
 - programozott hívás irányítás: UCD (Uniform Call Distribution) hívásirányítás a bejövő szám alapján
- Integrált belső hangüzenet (Voicemail)
- Integrált Platan VoIP kártya (opció)
- Integrált GSM kártya (opció)
- Hívószám kijelzés minden típusú készüléken és a Platan CTI programon (Computer Telefon Integráció)
- PRK® Költségminimalizáló program. Automatikus útválasztás a legolcsóbb irányba, híváskorlátozás, egyéni beállítások és hívásköltség információk.
- Integrált LAN
- Helyi és távoli vezérlés, szoftverfrissítés, és számlázás
- Elhelyezés: Standard (asztali vagy fali doboz), 19" rack kivitel
- Platan CTI program (telefon a számítógépen), hívás rögzítés lehetősége (opció)
- Hotel program és professzionális hívásrögzítés (opció)

Mikra alközpont főbb funkciói és szolgáltatásai	
Közvetlen bevélasztás ISDN és VoIP esetén (DDI/MSN)	
CLIP Hívó szám kijelzés	
CLIR Hívó szám kijelzés korlátozás	
AOC Tarifaimpulzus feldolgozás ISDN-ről	
MCID Rosszakaratú hívás azonosítás	
Szinkronizáció az ISDN vonalhoz	
Hívás regisztrálás és számlázás	
Egyedi számlázás (max szám)	254
Virtuális mellékek (max szám)	254
INFOLIN Hang navigáció	
Hangüzenet	
Legkisebb költségű hívás útvonal választás (LCR)	
Kimenő hívás korlátozás	
Táblázat az engedélyezett/tiltott számokról (táblázatok száma)	16
Gyors tárcsázás	
Mellékek szabad szám kiosztása (digitek száma)	1-4
Hívás várakoztatás	
Híváshoz belépés beszéd alatt	
Gyorshívás, közvetlen hívás (hotline) belső /külső	
Automatikus operátor átkapcsolás	
Csoportos csengetés (csoport számok)	
UCD Egységes hívás szétosztás	
ACD Automatikus hívás szétosztás	
Előfizető csoportok	
Konferencia hívás (résztevők száma)	8
Körkörös konferencia hívás, csoportok egymás utáni automatikus hívása (résztevők száma)	8
Hívástartás alatti zene	
Hívás továbbítás	
DND (mellék kikapcsolása, hogy ne zavarjon)	
Hívás fogadás	
Hívás továbbítás mellékállomás, fővonalai trónk vagy mobil vonalra	
Foglalt vonal automatikus visszahívása (Call Booking)	
Hang üzenet foglalt vonalra	
Tárolt számok újratárcsázása	
Egyszerű visszahívás	
Riasztás hívás (riasztási üzenet)	
Ébresztő/figyelmeztető hívás	
Távoli szobába behallgatás (bébiszitter funkció)	
Tranzit kapcsolódás - távoli felhasználó hívás költsége az IP-PBX rendszeren	

méretek: dobozos kivitel	
külső méretek (mm)	295x200x47
keretes kivitel (19")	
külső méretek (mm)	88(2U)x192
súly: (kg).	4,5

Berendezés jellemzői	alap kiépítés	opciós lehetőség
Mellékállomás jellemzői és típusa		
analóg	1...24	
digitális	1...24	
analóg és digitális együtt	1...24	
ISDN 2 (2B+D)	1...8	
VoIP	1...128	
Fővonalai (trónk) irány		
analóg	1...12	
ISDN 2 (2B+D)	1...8	
VoIP (SIP szolgáltató)	1...30	
VoIP protokoll	SIP 2.0	
Audió kódolók típusa: G.711mLaw és aLaw, G726, GSM	+	
Közvetlen betárcsázás (DISA)	+	
hangnavigációs rendszerek száma (infoline 16 szintű)	4	
hangposta	+	
Hang üzenetek száma	64	
Hang üzenetek ideje	1...4,5 óra	
Zene tartás közben (mellodiák száma)	4	
Üdvozló szöveg WAV fájl	+	
Automatikus faxra irányítás	+	
Hívás record tárolás	25000	
Bejövő hívószám kijelzése (CLIP)		
ISDN	+	
analóg	+	
VoIP	+	
Kimenő hívószám kijelzése (CLIP)		
ISDN	+	
analóg	+	
VoIP	+	
Kaputelefon támogatása	+	
Integrált Platan gyártmányú GSM kártya		+
Integrált Platan gyártmányú VoIP kártya		+
DECT/ IP-DECT vezeték nélküli rendszer		+
Hang ki-és bemenet	+	
Szünetmentes tápellátás		UPS
Interfészek		
RS 232	1	
USB csatlakozó	1	
Ethernet (LAN) csatlakozás		1
Távoli menedzseléshez modem	+	
Szoftver a konfiguráláshoz	Micra PC	
Számlázó program	+	
PLATAN CTI szoftver (emelt szintű telefon funkciók a számítógépen)		+
Hotel interfész	+	
PCTI interfész	+	
interfész a hívás rekordok rendszeréhez	+	
TAPI interfész		+