

A LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ IP-PBX



IP ALAPÚ, ÚJ FEJLESZTÉS

Prima – a VoIP egyre egyszerűbb

A hagyományos távközlést egyesíti az internet telefon technológiával

A Platan cég PRIMA típusú telefon alközponti rendszere ebben a kategóriában az első **IP kapcsolású PBX**.

Ez egy kiváló megoldás SOHO alkalmazáshoz, mikro- és kis üzleti vállalkozásoknak, kis áruházaknak, boltoknak, szervizeknek. Szintén ajánljuk családi és társasházak számára.

Alapkiépítésben is kihasználható a VoIP telefonálás minden előnye, amivel a havi telefonszámla jelentősen csökkenthető.

A PRIMA mini alközpontja jellemző az egyszerű konfigurálás és felhasználóbarát működés. Kicsomagolás után azonnal üzemképes.



Kiépítés

Alap kiépítés:

- 3 külső FXO VoIP port (SIP trönk)
- 2 analóg fővonal
- 6 analóg mellékállomás
- 2 FXS VoIP port – IP telefonok számára (SIP 2.0)

Az alap kiépítés bővíthető:

- 1 ISDN 2 (2B+D) interfész vagy 1 db. analóg fővonal csatlakozás
- 2 vagy 4 analóg mellékállomás
- 4 FXS VoIP port
- Hívás rögzítés SD kártyára

Főbb jellemzők

- Integrált VoIP az alapkészülékben, mind a trönk, mind a mellékállomási oldalon
- VEK® – VoIP ár csökkentő
 - o olcsó Internet telefon hozzáférés külön kártya vagy VoIP gateway nélkül
 - o egyedi „Call Through” funkció – hívás mobil készülékről VoIP-hálózatra
 - o LCR - legkisebb költségű hívás útvonal választás
- Automata kezelő (DISA) és direkt beválasztás (DDI) funkció (az alapárban!)
- Plug & Talk (csatlakoztass & és beszélj) – az alközpont gyári alapbeállítással azonnal üzemképes.
- PRIMA WEB konfigurátor – IP PBX felügyelet és program letöltés web-böngészővel
- Hívó fél számának kijelzése (CLIP) telefon készüléken és a PLATAN CTI (Computer-telefon integrációs) programon. A CTI program további készülék funkciókat is megjelenít a PC képernyőjén.
- Integrált hívás rekordok rögzíthetők SD kártyán (opció)
- Integrált belső üzenetrögzítő (Voicemail)
- Hívás regisztráció, hívás tárolóval
- Kompatibilis PLATAN CTI szoftverrel (a telefon funkciók kijelzése a számítógép képernyőjén)
- Távoli és helyi beállítás és firmware letöltés
- Falra is szerelhető dobozos kivitel

Plusz minden modern IP alközpontjellemző.

PRIMA IP-PBX funkciók és szolgáltatások	
Támogatja a VoIP szolgáltatóhoz(1-3) való csatlakozást (SÍP 2.0)	
Közvetlen beválasztási lehetőség ISDN és VoIP esetén (DDI/MSN)	
hívó szám kijelzés (CLIP)	
közvetlen hívás -automatikus kapcsolat a mobil telephoz VoIP hálózaton keresztül	
hívás rögzítés	
hangposta (SD kártyán rögzítés)	
hívás rögzítésSD kártyán (kártya kapacitásának függvényében)	opció
kimenő hívások korlátozása	
táblázat az engedélyezett/tiltott számokról	2
gyors tárcsázás	
mellékek szabad számozása (digitek száma)	max 4
hívás várakoztatása	
hívások átkapcsolása	
gyorshívás, közvetlen hívás (hotline) belső /külső	
automatikus operátor átkapcsolás csoportos csengetési lehetőség	
konferencia hívás résztvevők száma	8
hívás alatti zene	
hívás átadás	
DND (mellék kikapcsolása, hogy ne zavarjon)	
hívás felvétel	
hívás átadás mellékállomás, fővonal trónk vagy mobil vonalra	
hívások rögzítése	
hívások üzenet rögzítése	
számok újratárcsázása	
egyszerű visszahívás	
ébresztő/figyelmeztető hívás	
távoli szobába való behallgatás (bébiszitter funkció)	

Berendezés jellemzői	alap kiépítés	opció
Mellékállomás jellemzői és típusa		
analóg	6	8 v. 10
VoIP	2	6
teljes mellékállomási kapacitás	16	
Fővonal (trónk) irány		
analóg	2	3
ISDN 2 (2B+D)		1
VoIP (SÍP szolgáltató)	3	
maximális fővonal száma	7	
VoIP protokoll	SÍP 2.0	
kódolók típusa: G.711mLaw és aLaw, G726, GSM		
közvetlen betárcsázás (DISA)		
hang üzenetek száma	8	
hang üzenetek ideje	8 perc	
hang üzenet rögzítés (ajánlott SD kártyán)	1600 perc	
zene tartás közben	4	
üdvözlő szöveg (SD kártya szükséges)		+
SD kártya a hívások rögzítéséhez és az üzenet rögzítéshez		
hívás tárolás	5000	
Bejövő hívószám kijelzése		
ISDN 2 (2B+D)		
analóg		
VoIP		
Kimenő hívószám kijelzése		
analóg mellékről		
VoIP mellékről		
Ajtó nyitó telefon támogatása (PLATAN DB 07 típus)		
mellékállomási készülékek ellenőrzése		opció
Hálózati töltő		UPS
Interfészek		
USB csatlakozó	1	
Ethernet (LAN) csatlakozás	1	
a szerviz és funkciók beállításához WEB böngésző		
méret:		
295x200x47 mm		
súly: 1,6 kg.		